


cavi AV / AV cables

cavi ed accessori HDMI / HDMI cables and accessories

80331	19 PIN Maschio/Maschio <i>Male/Male</i>
80332	19 PIN Maschio/Maschio <i>Male/Male</i>
80333	19 PIN Maschio/Maschio <i>Male/Male</i>



100
150
300



commutatori HDMI / HDMI commutators

- Disponibile nella versione a 2 e 4 ingressi, entrambi con 1 uscita
- Compatibile con standard HDMI 1.1, HDMI 1.3, HDCP 1.1 e DVI 1.0
- Supporta ingressi ad alta definizione per:
PC (VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA) e HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i e 1080p)
- Facile da installare e da utilizzare
- Consente di collegare più accessori con uscita HDMI al TV o al PC.



80334

- Available the 2 and 4 input version, both with 1 output.
- Compatible with standard HDMI 1.1, HDMI 1.3, HDCP 1.1 and DVI 1.0
- Supports high definition inputs for:
PC (VGA, SVGA, XGA, SXGA and UXGA) and HDTV (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p)
- Easy installation and use
- Allows connection of more HDMI outputs to TV or PC.



80335

	80334	80335
Tipo <i>Type</i>	Commutatore HDMI a 2 ingressi <i>2 input HDMI commutator</i>	Commutatore HDMI a 4 ingressi <i>4 input HDMI commutator</i>
Banda di frequenza <i>Frequency band</i>	3.25 Gbps	3.25 Gbps
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	0.5 m	0.5 m
Massima lunghezza cavo ingresso <i>Maximum length input cable</i>	20 m	20 m

HDMI extender via Cat5e / Cat6

Kit composto da un trasmettitore ed un ricevitore, che consente di trasmettere un segnale audio video HDMI in tempo reale ad un display remoto, tramite cavo Cat5e / Cat6. Questi prodotti possono essere ampiamente utilizzati anche in sistemi informatici, di sorveglianza e per qualsiasi altra applicazione che preveda la distribuzione di segnali audio video di alta qualità.

Kit composed of a sender and a receiver, which can transmit real-time HDMI video audio signal to a remote display by Cat5e / Cat6 cable. These products can be widely used in computing and surveillance systems, big screen advertisement system, education system and for any other device supporting high quality audio video signal distribution.

Specifiche prodotto;

- Dimensioni: 79mm (L) X 64mm (W) X 26mm (H)
- Peso: 0.2 Kg
- Distanza di estensione: fino ad un max. di 50 metri
- Tipo di cavo: Cat5e, Cat6
- Risoluzione: Max 1920*1080
- Uscita Video: HDMI
- Antistatico: ± 8KV
- Connettori: HDMI, RJ45
- Alimentazione: DC 12V/ (>1A)
- Supporto sistema operativo: N/A

Product Specification:

- Size: 79mm(L) X 64mm(W) X 26mm(H)
- Weight: 0.2kg
- Extension distance: Max up to 50meters
- Cable type: Cat5e, Cat6
- Resolution: Max 1920*1080
- Video type: HDMI
- Antistatic: ± 8KV
- Connector: HDMI, RJ45
- Power supply: DC 12V/ (>1A)
- OS support: N/A



80354