

## convertitori LNB / LNBs

monoblocco per parabole ø 80 - 85 / monoblock for dishes ø 80 - 85

codice code	tipo type	distanza orbitale orbital distance	uscite outputs n°	guadagno gain dB	ass. corrente consumption mA	descrizione description
80185DF	single	6°	1	56	150	Monoblocco dualfeed per 2 satelliti a 6° (Hotbird + Astra 19,2°E). Commutazione Sat DiSEqC 2.0. Staffetta antirotazione. <i>Dualfeed monoblock for 2 satellites at 6° (Hotbird + Astra 19,2°E). DiSEqC 2.0 Sat commutation. Antirotation bracket</i>
80186DF	single	3°	1	56	150	Monoblocco dualfeed per 2 satelliti a 3° (Hotbird + Eutelsat 16°E). Commutazione Sat DiSEqC 2.0. Consigliato Portafeed cod. 80119P6 <i>Dualfeed monoblock for 2 satellites at 3° (Hotbird + Eutelsat 16°E). DiSEqC 2.0 Sat commutation. Recommended feed holder code 80119P6</i>
80187DF	single	4°	1	55	150	Monoblocco dualfeed per 2 satelliti a 4° (Hotbird + Eutelsat 9°E). Commutazione Sat DiSEqC 2.0. Staffetta antirotazione. <i>Dualfeed monoblock for 2 satellites at 4° (Hotbird + Eutelsat 9°E). DiSEqC 2.0 Sat commutation. Antirotation bracket.</i>
80189DF	twin	6°	2	56	150	Monoblocco dualfeed per 2 satelliti a 6° (Hotbird + Astra 19,2°E). Commutazione Sat DiSEqC 2.0. <i>Dualfeed monoblock for 2 satellites at 6° (Hotbird + Astra 19,2°E). DiSEqC 2.0 Sat commutation.</i>
80199DF	quad	6°	4	56	150	



## universale 4 uscite V/H / V/H / 4 outputs V/H / V/H universal

80188K	-	-	4	56	200	LNB universale con 4 uscite (V/H - V/H) banda bassa e banda alta separate. Indicati per impianti centralizzati in abbinamento a multiswitch e/o centrali QPSK/PAL e QPSK/COFDM.
80188KU	-	-	4	56	200	<i>Universal LNB with 4 outputs (V/H - V/H) - separated low band and high band. Suitable for centralised installations combined with multiswitch and/or QPSK/PAL and QPSK/COFDM head-ends.</i>

1800 MHz  
LTEfilter  
LTFree



codice code	tipo type	uscite outputs n°	guadagno gain dB	ass. corrente consumption mA	frequenza uscita output frequency Mhz	descrizione description
80199SM	SCR unicable	4 SCR	57	300	1210 - 1420 1680 - 2040	Per 4 utenze dotate di ricevitore compatibile con distribuzione monocavo. Dotato di porta legacy universale per rapido puntamento parabola o per collegamento 5° utenza.
1800 MHz LTEfilter LTFree	legacy	+1 univ.	55	200	universale	<i>For 4 users equipped with compatible receiver with single cable distribution. Equipped with Universal Legacy Port for fast dish pointing or for 5th user connection.</i>

## LNB QUAD SCR

