

antenne paraboliche / *satellite antennas*

parabole offset professionali / *offset professional dishes*

VSAT



Parabola VSAT (very small aperture terminal) M series: per comunicazioni satellitari bi-direzionali da terminali remoti ad un hub centrale o ad altri terminali senza collegamento con la rete terrestre. Caratterizzate da un'ottima robustezza e realizzate interamente in metallo ad alta resistenza anticorrosione queste parabole sono prodotte con attrezzature completamente automatiche che garantiscono un'elevata precisione di lavorazione consentendo prestazioni ottimali abbinate a un costo decisamente competitivo. Il sistema di montaggio è studiato per minimizzare il tempo di installazione e facilitare il puntamento. Disponibili sia in imballo singolo che industriale.

Brevetti Emme Esse

VSAT dish (very small aperture terminal) M series: for bi-directional satellite communications from remote terminals to a central hub or to other terminals without link to terrestrial net. Very strong and fully realized in high anticorrosion endurance metal, these dishes are produced with completely automatic equipments which guarantee an optimal working precision allowing excellent performances combined with a definitely competitive cost. The mounting system is studied to cut the installation time and make the pointing easier. Available in single package or bulk.

Patents Emme Esse

VSAT - De-Icing



Dotate di riscaldatore in fibra di carbonio con regolazione automatica della temperatura dell'unità, sono ideali per installazioni in zone caratterizzate dalla formazione di ghiaccio e/o neve aumentandone l'efficienza operativa e garantendo il funzionamento dell'unità anche in presenza di avverse condizioni climatiche. Anche la zona del convertitore è riscaldata dal dispositivo di De-Icing. Il cavo di alimentazione in neoprene è scollegabile e dotato di connettore IP68. Sono fornite esclusivamente in imballo singolo.

Brevetti Emme Esse

Supplied with carbon fiber heater with unit temperature automatic adjustment, they are ideal for installations in areas characterized by the formation of ice and/or snow, increasing the operational efficiency and assuring the working of the unit even against adverse weather conditions. The de-icing device also warms the LNB area. The neoprene power supply cable can be disconnected and is supplied with IP68 connector. They are supplied in single pack only.

Patents Emme Esse



Alimentazione - Power supply 220Vcc
Termoregolazione - Thermoregulation 5 oC (on demand)
Potenza - Power 8SW
Grado isolamento - Degree of insulation IP67 CE

codice code	diametro diameter ø	materiale material	guadagno RX a 12,75 Ghz gain dB	guadagno TX a 14 Ghz gain dB	fissaggio al palo mast fixing ø mm	fissaggio lnb lnb fixing ø mm	de-icing
8085AMGD	85	acciaio	39,1	39,5	30...60	23/40	-
8085AMGDT	85	acciaio	39,1	39,5	30...60	23/40	√