

## pali / masts

Una serie completa di pali ad incastro, telescopici, pali singoli con o senza tappo e supporti speciali con curva offrono un'efficace soluzione anche nelle situazioni più complesse. Per ogni modello sono disponibili vari diametri e spessori. Grazie al particolare trattamento con zincatura a fuoco (ZF), il prodotto offre una notevole garanzia di durata nel tempo. Per alcuni modelli è prevista la zincatura elettrolitica (ZB) o il materiale prezincato (PZ).

*A complete range of masts meeting every requirement of installation: swageable masts, telescopic masts, single masts with or without plug and special bent supports offer an excellent solution even in the most difficult installing situation. Moreover, for each model various diameters and thicknesses are available. Thanks to the special hot-galvanized finish (ZF) these products assure remarkable long-lasting performances. Some models have white electro-galvanizing (ZB) or pre-galvanizing.*

### pali ad incastro / swageable masts



codice code	lunghezza length mm	diametro diameter ø mm	spessore thickness mm	zincatura finish	imballo packing Pcs	utilizzo use
437L1	1	40	1,2	ZB	6	Utilizzo consigliato: per installazioni di antenne TV e parabolare, in alternativa ai pali telescopici.
437L15	1,5	40	1,2	ZB	6	
437L2	2	40	1,2	ZB	6	Suggestions of use: for TV aeriels and parabolic dish installations as an alternative to telescopic masts.
438	1	50	1,4	ZB	3	
438L15	1,5	50	1,4	ZB	3	
441	1	25	1,0	ZF	10	
442	1,5	25	1,0	ZF	10	
444	2	25	1,0	ZF	10	

### pali singoli - con tappo e senza bulloni / single masts - with plug and without bolts



444T	2	25	1	ZF
444TPZ	2	25	1	PZ
445	2,5	25	1	ZF
445PZ	2,5	25	1	PZ
80069S	2	30	1,5	ZF
4463PZ	3	35	1,5	PZ
446PZ	1,5	40	1,5	PZ
80075A	1	40	2	ZF
80075APZ	1	40	1,5	PZ
80075H	1,5	40	2	ZF
80078S	2	40	2	ZF
80078SPZ	2	40	1,5	PZ
80075B	1	50	1,5	ZF
80075BPZ	1	50	2	PZ
80075E	1,5	50	2	ZF
80075EPZ	1,5	50	2	PZ
80075F	1,5	50	1,5	ZF
80075G	2	50	1,5	ZF
80075GPZ	2	50	1,5	PZ
434	2	60	2	ZF
80075C	1	60	2	ZF

Utilizzo consigliato: l'utilizzo di questi pali è molteplice data la gamma di lunghezze, diametri e spessori.

In base al modello, possono essere impiegati per installazioni TV o per il fissaggio di parabolare a tetto, a terra (con base 80063) o a muro. Solitamente il sostegno è abbinato ad una zanca tipo Emilia o altro.

*Suggestions of use: these masts can be employed in various ways thanks to the range of lengths, diameters and thicknesses. According to the model, they can be used for TV installations or for dish mounting on roof, ground (with base 80063) or wall. The support is usually combined with a bracket model "Emilia" or another one.*

### tappo in polietilene per palo / polyethylene plug for mast



codice code	diametro diameter ø mm	imballo packing Pcs	colori colors
PT30	30	50	Nero / Black
PT35	35	50	Nero / Black
PT40	40	50	Nero / Black
PT45	45	50	Nero / Black
PT50	50	50	Verde / Green
PT60	60	50	Nero / Black

## pali / masts

pali singoli - senza tappo e con bulloni - zincati a caldo  
*hot-galvanized single masts - without plug and with bolts*

codice code	lunghezza length mm	diametro diameter ø mm	spessore thickness mm	imballo packing Pcs	utilizzo use
80069	2	30	1,5	5	
80070	2	35	1,5	5	Utilizzo consigliato: formazione di pali telescopici.
80071	2	40	1,5	3	
80073	2	45	1,5	3	Suggestions of use: mounting of telescopic masts.
80075	2	50	1,5	3	
80076	2	55	1,5	2	
80077	2	60	1,5	2	
80072	3	50	1,5	3	
80074	3	50	2	2	
80075R2	2	50	2	1	
80077R2	2	60	2	1	
80077R3	2	60	3	1	

pali telescopici - zincati a caldo / *hot-galvanized telescopic masts*

codice code	lunghezza length mm	diametro diameter ø mm	spessore thickness mm	imballo packing Pcs	utilizzo use
449	4	(m 2+2) - Ø 30-25	1	5	
439	6	(m 2x3) - Ø 35-30-25	1	3	
440	8	(m 2x4) - Ø 40-35-30-25	1	3	
443	10	(m 2x5) - Ø 45-40-35-30-25	1	2	
449RE	4	(m 2+2) - Ø 30-25	1,5	5	Utilizzo consigliato: per l'installazione di antenne TV e parabole, consente una facile posa ed offre una notevole praticità di trasporto. Permette di posizionare i componenti su diversi livelli di altezza.
439RE	6	(m 2x3) - Ø 35-30-25	1,5	3	
440RE	8	(m 2x4) - Ø 40-35-30-25	1,5	2	Suggestions of use: for TV aerial and dish installation, they are easy to install and to transport. They allow the positioning of the components on different level of heights.
443RE	10	(m 2x5) - Ø 45-40-35-30-25	1,5	2	
449R	4	(m 2+2) - Ø 35-30	1,5	3	
439R	6	(m 2x3) - Ø 40-35-30	1,5	2	
440R	8	(m 2x4) - Ø 45-40-35-30	1,5	2	
443R	10	(m 2x5) - Ø 50-45-40-35-30	1,5	2	
443R35	10	(m 2x5) - Ø 55-50-45-40-35	1,5	1	
449R2	4	(m 2+2) - Ø 28-35	2	1	
439R2	6	(m 2x3) - Ø 28-35-42	2	1	

pali con curva - zincati a caldo / *hot-galvanized bent masts*

codice code	lunghezza length mm	diametro diameter ø mm	spessore thickness mm	imballo packing Pcs	utilizzo use
80078	2	40	2	1	
8078A	3	40	2	1	con curva / with bent
80078C	2	50	2	1	
80079	2	40	2	1	con curva e zanche / with bent and brackets
80078CU	-	-	-	10	con curva per pali ø 40 mm / bent for masts ø 40 mm
80078CUB	-	-	-	10	con curva per pali ø 50 mm / bent for masts ø 50 mm



80078  
80078A  
80078C

80078CU  
80078CUB

## NOTE

Tipi di zincatura e trattamenti per i vari accessori:  
 ZB=Zincatura bianca elettrol.  
 ZF=Zincatura a caldo  
 ZV=Zincatura + Verniciatura  
 PZ=Prezincatura a caldo

## NOTE

Types of galvanizing and treatments for the accessories:  
 ZB=White electro-galvanizing  
 ZF=Hot-galvanizing  
 ZV=Galvanizing + Varnishing  
 PZ=Pre-galvanized