

antenne paraboliche / satellite antennas

parabole offset / offset parabolic dishes



- Antenne paraboliche di tipo offset realizzate mediante un procedimento di stampaggio ad alta precisione che garantisce una costante qualità di produzione.
- Riflettore in lamiera di acciaio zincato oppure in lega di alluminio.
- Verniciatura realizzata a polveri per esterni in 3 colori: bianco, grigio scuro e rosso mattone.
- Tutti i modelli forniti con supporto fisso Az-El portano incisa la scala di regolazione dell'alzo.
- Per segnali deboli, per sistemi centralizzati o per impianti multi-satellite, si consigliano i modelli Ø 85, 100, 115, 125, e 150 cm offset e i relativi accessori.

Brevetti Emme Esse

- *Offset parabolic dishes realized by high precision forming which guarantees a constant production quality.*
- *Dishes can be either in hot-galvanized steel sheet or in varnished aluminum sheet.*
- *Dense paint finishing available in 3 colors: standard (white), dark grey, brick-like red.*
- *All models supplied with fixed Az-El mount with zenith indicator.*
- *For weak signals, for centralized systems or for multi-satellite installations dishes Ø 85, 100, 115, 125 and 150 cm are recommended with their own accessories.*

Patents Emme Esse

codice code	diametro diameter Ø	materiale material	guadagno a 12Ghz gain dB	fissaggio al palo mast fixing Ø mm	fissaggio lnb lnb fixing Ø mm	alzo massimo max elevation deg
8045A	45	acciaio/steel	33.0	28 ... 50	23 - 40	18° - 52°
8045	45	alluminio/alu	33.0	28 ... 50	23 - 40	18° - 52°
8060A	60	acciaio/steel	36.0	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8060	60	alluminio/alu	36.0	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8065A	65	acciaio/steel	36.6	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8065	65	alluminio/alu	36.6	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8080A	80	acciaio/steel	38.8	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8080	80	alluminio/alu	38.8	30 ... 60	23 - 40	15° - 60°
8085AE	83	acciaio/steel	39.3	35 ... 80	23 - 40	0° - 60°
8085A	85	acciaio/steel	39.5	30 ... 60	23 - 40	15° - 52°
8085	85	alluminio/alu	39.5	30 ... 60	23 - 40	15° - 52°
80100A	100	acciaio/steel	40.3	30 ... 60	23 - 40	15° - 57°
80100	100	alluminio/alu	40.3	30 ... 60	23 - 40	15° - 57°
80115A	115	acciaio/steel	41.6	30 ... 60	40	15° - 57°
80115	115	alluminio/alu	41.6	30 ... 60	40	15° - 57°
80125	125	alluminio/alu	42.5	30 ... 70	40	21° - 66°
80015	150	alluminio/alu	43.5	60 ... 90	40	15° - 90°

NOTE

Colore standard bianco, imballo singolo
Per variante colore aggiungere: G per Grigio scuro, R per Rosso. Per imballo industriale aggiungere: S per 12 pz, SC per 50 pz Es: 8080AGS Grigio – imballo 12 pz
8085RSC Rosso – imballo 50 pz

NOTE:

Standard white colour, single packaging
For other colour add: G for Grey, R for Red
For bulk packaging add: S for 12 pcs, SC for 50 pcs
Ex: 8080AGS Grey – bulk 12 pcs
8085RSC Red – bulk 50 pcs